

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

TS 250 D/EL



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, bez četkica
- Zaštitni nosač
- Najveći tok varenja 250 A
- Varenje: elektroda i TIG površinski
- Dodatni izlaz: 1 x utikač CEE 16 A 400 V, 1 x utikač CEE 16A 230 V, 1 x utikač CEE 32 A 48 V

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	20A / 250A
Podesivo polje	250A 35% - 200A 60%
Delovanje	70 V
Početno opterećenje	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
GENERACIJA I C.C.	6.5 kVA / 400 V / 9.4 A
Trofazna snaga	4.5 kVA / 230 V / 19.5 A
Monofazna snaga	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Monofazna snaga	200A / 12Vc.c. - 24Vc.c.

Start za motor c.c.	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje	
	Lombardini 12LD 477/2
Model	
	14.9 kW (20.3 KS)
Čista snaga	
	3000 giri/min
Obrtaji	
	954 cm3
Zapremina	
	2
Cilindri	
	1.7 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Akumulator 12 V
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač ulja
- Pripremljen za TC
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaštita
- Istaknuti prekidač
- Voltmetar

Priključci na zahtev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabal 20m) - TC2/50 (kabal 50m)
- Kablovi za varenje: K190 (10+8m, 35mm2), K 200 (20+15m, 35mm2)
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prevoz CTM222