

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

TS 300 SC/EL



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Najveći tok varenja 300 A
- Varenje: elektroda i TIG površinski

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	
	20A / 300A
Podesivo polje	300A 60% - 250A 100%
Delovanje	70 V
Početno opterećenje	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskin ograničenjima, bez četkica
GENERACIJA I C.C.	
	10 kVA / 400 V / 14.4 A
Trofazna snaga	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga	2.5 kVA / 110 V / 22.7 A
Monofazna snaga	5 kVA / 48 V / 104 A

Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje	
Model	Lombardini 12LD 477/2
	14.9 kW (20.3 KS)
Čista snaga	3000 giri/min
Obrtaji	954 cm3
Zapremina	2
Cilindri	2.5 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Akumulator 12 V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje previsok pritisak ulja
- Zaustavljanje pregrejan motor
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nizak nivo goriva
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Asinhronski alternator
- Istaknuti prekidač
- Pripremljen za TC
- Voltmetar

Priključci na zahtev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Čep rezervoara sa ključem
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabal 20m) - TC2/50 (kabal 50m)
- Kablovi za varenje: K400 (20+15m, 50mm2)
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Set za uzemljenje
- Kolica za spori prevoz CTL300
- Kolica za brzi prevoz CTV4
- Ručna kolica za prevoz CTM300