

## MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

### CT 350 LSX cc/cv



#### Osnovne karakteristike

##### Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12LD477.2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski trofazni, bez četkica
- Najveći tok varenja: 350 A
- Varenje: elektroda SMAW (STIK), elektroda GTAW (TIG)

#### Tehničke karakteristike

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARENJE C.C. (Stalnim tokom)</b> |                                                                                                   |
|                                     | 10 - 400A                                                                                         |
| Poesivo polje                       | 400A - 35%, 350 A - 60%, 300A - 100%                                                              |
| Delovanje                           | 65 V                                                                                              |
| Početno opterećenje                 |                                                                                                   |
| <b>GENERACIJA C.C.</b>              |                                                                                                   |
|                                     | <b>Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica</b> |
|                                     | 12 kVA / 400 V / 17.3 A                                                                           |
| Trofazna snaga                      | 7 kVA / 230 V / 30.4 A                                                                            |
| Monofazna snaga                     | 3.5 kVA / 110 V / 31.8 A                                                                          |

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Monofazna snaga                                                        | 5 kVA / 48 V / 104 A |
| Enofazna moć                                                           |                      |
| Klasa izolacije                                                        | H                    |
| <b>MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje</b> |                      |
| Model                                                                  | Yanmar 3TNV76        |
|                                                                        | 16.5 kW (25.4 KS)    |
| Čista snaga                                                            | 3000 obr/min         |
| Obrtaji                                                                | 1116 cm3             |
| Zapremina                                                              | 3                    |
| Cilindri                                                               | 3.4 l/h              |
| Potrošnja goriva                                                       |                      |

## Oprema

### Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Akumulator
- Pokazivač nizak nivo goriva
- Brojač sati
- Zaštita motora
- Električni start
- Zaustavljanje u slučaju previsokog pritiska ulja
- Zaustavljanje nizak nivo ulja
- Zaustavljanje pregrejana voda
- Pokazivač akumulatora
- Asinhronski alternator
- Kontrola varenja na visokoj frekvenciji
- Izlaz 48V
- Istaknuti prekidač
- Toplotna zaštita
- Voltmetar
- Brzi prekidač
- Pripremljen za TC/RC
- Kuka za podizanje

### Priključci na zahtev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Čep rezervoara sa ključem

- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabal 20m), TC7 (kabal 20m)
- Kablovi za varenje: K400 (20+15m, 50mm<sup>2</sup>)
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Set za uzemljenje
- Kolica za spori prevoz CTL330
- Kolica za brzi prevoz CTV4