

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

CT 350 LSX cc/cv



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12LD477.2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski trofazni, bez četkica
- Najveći tok varenja: 350 A
- Varenje: elektroda SMAW (STIK), elektroda GTAW (TIG)

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	
	10 - 400A
Poesivo polje	400A - 35%, 350 A - 60%, 300A - 100%
Delovanje	65 V
Početno opterećenje	
GENERACIJA C.C.	
	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica
	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Trofazna snaga	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Monofazna snaga	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A

Monofazna snaga	5 kVA / 48 V / 104 A
Enofazna moć	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje	
	Yanmar 3TNV76
Model	
	16.5 kW (25.4 KS)
Čista snaga	
	3000 obr/min
Obrtaji	
	1116 cm ³
Zapremina	
	3
Cilindri	
	3.4 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Akumulator
- Pokazivač nizak nivo goriva
- Brojač sati
- Zaštita motora
- Električni start
- Zaustavljanje u slučaju previsokog pritiska ulja
- Zaustavljanje nizak nivo ulja
- Zaustavljanje pregrejana voda
- Pokazivač akumulatora
- Asinhronski alternator
- Kontrola varenja na visokoj frekvenciji
- Izlaz 48V
- Istaknuti prekidač
- Toplotna zaštita
- Voltmetar
- Brzi prekidač
- Pripremljen za TC/RC
- Kuka za podizanje

Priključci na zahtev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Čep rezervoara sa ključem

- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabal 20m), TC7 (kabal 20m)
- Kablovi za varenje: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Set za uzemljenje
- Kolica za spori prevoz CTL330
- Kolica za brzi prevoz CTV4