

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

DSP 400 YSX



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Yanmar 3TNV 76, vodeno hladjenje, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Najveći tok varenja 400A
- Varenje: elektroda, TIG lift-arc, MIG
- Dodatni izlaz: 1 x utikač CEE 32 A 400 V, 1 x utikač CEE 32A 230 V, 1 x utikač 48 V 5 kVA

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	10 - 400A
Podesivo polje	400A - 35%, 350 A - 60%, 300A - 100%
Delovanje	65 V
Početno opterećenje	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica
GENERACIJA C.C.	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Trofazna snaga	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Monofazna snaga	

Monofazna snaga	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A
	5 kVA / 48 V / 104 A
Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje	
	Yanmar 3TNV76
Model	
	16.5 kW (25.4 HP)
Čista snaga	
	3000 obr/min.
Obrtaji	
	1116 cm ³
Zapremina	
	2
Cilindri	
	3.4 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Akumulator 12 V
- Pokazivač nizak nivo goriva
- Brojač sati
- Zaštita motora
- Električni start
- Zaustavljanje u slučaju previsokog pritiska ulja
- Pokazivač pregrevanja
- Zaustavljanje prenizak nivo ulja
- Zaustavljanje previsoka temperatura vode
- Pokazivač akumulatora
- Asinhronski alternator
- Kontrola varenja na visokoj frekvenciji
- Varenje sa kontrolom na mikropritisak
- Birač programa za varenje
- Volt./Amper. analognog varenja
- Izlaz 48V
- Istaknuti prekidač
- Toplotna zaštita
- Voltmetar
- Brzi prekidač
- Pripremljen za RC
- Kuka za p

Priključci na zahtev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabal 20m), RC1 (za modele PL - kabal 20m)
- Kablovi za varenje: K400 (20+15m, 50mm²)
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Set za uzemljenje
- Kolica za spori prevoz CTL400
- Kolica za brzi prevoz CTV4