

MOSA

MOSA - Monofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 12000 SXC/GS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator SINCRO FK2 MBS, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Monofazna snaga: 12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.2 A
- Predvidjen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 63A 230V 2P+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Monofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	13.5 kVA (12.1 kW) / 230 V / 58.7 A
Monofazna snaga stand-by	12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.5 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.9
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje
	Lombardini 12LD 477/2
Model	
	14.9 kW (20.3 HP)
Snaga stand-by	
	13.5 kW (18.4 HP)
Snaga PRP	
	2 / 954 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	2.8 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaštita motora
- Zavstavljanje pri prevelikom pritisku ulja
- Zaustavljanje pri pregrevanju motora
- Pokazivač akumulatora
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Toplotna zaštita
- Voltmeter/ merač frekvencije
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Set za uzemljenje
- Ručna prevozna kolica CTM300
- Brza kolica za premeštanje CTL300
- Brzakolice za premeštanje CTV4
- Daljinsko upravljanje
- Quadro automatico EAS 17M-805

