

MOSA

MOSA - Monofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 6000 SX/GS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor YANMAR L 100 N, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator SINCRO EK2 MCF, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran (SX)
- Monofazna snaga: 6 kVA (5.4 KW) / 230 V / 26 A
- Predvidjen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Monofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	5.7 kVA (5.1 KW) / 230 V / 24.8 A
Monofazna snaga stand-by	5 kVA (4.5 KW) / 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.9

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Snaga stand-by	
	5.7 kW (7.7 HP)
Snaga PRP	
	1/ 435 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterij 12 V
- Zaštita motora
- Zavstavljanje pri prevelikom pritisku ulja
- Zavstavljanje pri niskom nivou goriva
- Pokazivač akumulatora
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Toplotna zaštita
- Voltmeter
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljen za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prevoz CTM2
- Ručna kolica za prevoz CTV4
- Daljinsko upravljanje
- Automatska ploča EAS 15-806
- Nastavak za izduvne gasove