

## **MOSA**

MOSA - Trofazni benzinski generatori

### GE 12000 HBS/GS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor HONDA GX 630, vazdušno hladjen, benzin
- Alternator LINZ E1S11M AS, sinhronizovani
- Zaštitni nosač
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga stand-by: 13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.7 A
- Trofazna snaga prime: 11,5 kVA (9.2 kW) / 400 V / 16.6 A
- Monofazna snaga: 6 kVA / 230 V / 26 A
- Električni start
- Utičnice CEE standard

1 x 32A 400V 3P+N+T

1 x 32A 230V 2P+T

- Utičnice Schuko standard

1 x 16A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjući, sa automatskim ograničenjima</b> |
|                           | 13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.7 A  |
| Trofazna snaga stand-by   | 11.5 kVA (9.2 kW)/ 400 V / 16.6 A  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Trofazna snaga PRP  | 6 kVA / 230 V / 26 A |
| Monofazna snaga PRP |                      |
| Cos $\phi$          | 0.8                  |
| Klasa izolacije     | H                    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Benzin 4-tempi, OHV, vazdušno hladjenje</b> |
|                                | Honda GX 630                                   |
| Model                          |  |
|                                | 14.5 kW (19.7 HP)                              |
| Snaga stand-by                 |  |
|                                | 10.5 kW (14.3 HP)                              |
| Snaga PRP                      |  |
|                                | 2/ 688 cm <sup>3</sup>                         |
| Cilindri / Zapremina           |  |
| Obrtni moment                  | 3000 giri/min                                  |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 3.9 l/h  |

## Oprema

Osnovne karakteristike:

- Benzinski motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog pritiska ulja)
- Pokazivač za ulje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Compound
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač

Priključci na zahatev:

- Utičnice 230 V
- Utičnice 400 V
- Set za uzemljenje
- Ročni kolica za prevoz CTM10