

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 33 VSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor VM SUN 3105 E2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator LINZ PRO18SC KE/4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	
	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
Trofazna snaga stand-by	27 kVA (21.6kW) / 400 V / 39 A
Trofazna snaga PRP	10 kVA / 230 V / 43.5 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8

Klasa izolacije	H
-----------------	---

MOTOR	Dizel 4-taktni , neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje
Model	VM MOTORI SUN 3105 E2
Snaga stand-by	27.5 kW (37.5 HP)
Snaga PRP	25 kW (34 HP)
Cilindri / Zapremina	3/ 2987 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	5.5 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Zaustavljanje i nivo goriva
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- AVR + Compound
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje

- Kolica za brzo premeštanje CTL22
- Kolica za brzi prevoz CTV1
- Predčistač tečnosti za hladjenje
- Zvučno upozoravanje