

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 20 PSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 404D-22G, vodno hlajenje, dizel
- Alternator STAMFORD BC184E 22, sinhronski, brez četk
- Brezhrupen (SX)
- Trofazna moč: 22 kVA (17.6 kW) / 400 V / 31.8 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtikači CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| MODEL C.A. - 50 Hz | Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima |
| | 22 kVA (17.6 kW) / 400V / 31.8 A |
| Trofazna snaga stand-by | 20 kVA (16 kW) / 400V / 28.9 A |
| Trofazna snaga PRP | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| | 7 kVA / 230V / 30.4A |
| Monofazna snaga PRP | |
| Cos ϕ | 0.8 |
| Klasa izolacije | H |

| | |
|--------------------------------|--|
| MOTOR | Dizel 4-taktni (sesalni motor), posredno vbrizgavanje, vodno hlajenje |
| Model | PERKINS 404D-22G |
| Snaga stand-by | 20.3 kW (27.6 HP) |
| Snaga PRP | 18.4 kW (25 HP) |
| Cilindri / Zapremina | 4 / 2216 cm ³ |
| Obrtni moment | 1500 obr/min |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 4 l/h |

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač frekvencije
- Merač za ampere
- Compound
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premeštanje CTL22
- Kolica za brzi prevoz CTV1