

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

### GE 40 VSX EAS AVR+Compound



#### Osnovne karakteristike

##### Osnovne karakteristike

- Motor VM 3105 TE2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator LINZ PRO18ME KE/4, sinhronizovan, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikač CEE standard

1 x 63A 400V 3P+N+T

- Utikač Šuko standard

1 x 16A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima</b> |
|                           | 40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A                                                          |
| Trofazna snaga stand-by   | 36 kVA (28.8 kW) / 400 V / 52 A                                                          |
| Trofazna snaga PRP        | 13.5 kVA / 230 V / 58.7 A                                                                |
| Monofazna snaga PRP       |                                                                                          |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
|                     | 6.7 kVA / 115 V / 58.3 A |
| Monofazna snaga PRP |                          |
| Cos $\phi$          | 0.8                      |
| Klasa izolacije     | H                        |

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje</b> |
| Model                          | VM MOTORI SUN 3105 TE2                                                   |
| Snaga stand-by                 | 36.5 kW (49.6 KS)                                                        |
| Snaga PRP                      | 33 kW (44.9 KS)                                                          |
| Cilindri / Zapremina           | 3/ 2987 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Obrtni moment                  | 1500 obr/min                                                             |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 7.1 l/h                                                                  |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog uljnog pritiska
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Alarm za akumulator
- Nivo goriva
- Zaustavljanje pri prebrzom okretanju
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- AVR + Compound
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Toplotna zaštita
- Voltmetrični selektor
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 42-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premeštanje CTL22
- Kolica za brzi prevoz CTV1
- Predčistač tečnosti za hladjenje
- Hupa

Modeli na zahtev:

- Sa utičnicami: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
- 400V230V115V: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x230V 32A 2P+T CEE - 1x115V 32A 2P+T CEE - 1x115V 16A 2P+T