

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 55 PMS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB200SB4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripremlje za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 63A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	51 kVA (40.8 kW)/ 400 V / 73.6 A
Trofazna snaga stand-by	46 kVA (36.8 kW)/ 400 V / 66.5 A
Trofazna snaga PRP	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
Model	Perkins 1103C - 33TG3
Snaga stand-by	45.6 kW (62 KS)
Snaga PRP	40.9 kW (55.6 KS)
Cilindri / Zapremina	3/ 3300 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	8 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje pri nedovoljnom pritisku ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje u slučaju nedostatka goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatska ploča EAS 76-805
- Čep rezervoara sa ključem

- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premeštanje CTL35
- Kolica za brzi prevoz CTV1