

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 85 JSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor JCB 444 G-TC2, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 224 G, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz		Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
Trofazna snaga stand-by		88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Trofazna snaga PRP		80 kVA (64 kW) / 400 V / 115.6 A
Monofazna snaga PRP		29 kVA / 230 V / 126 A
Cos ϕ		0.8
Klasa izolacije		H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno

MOTOR	hladjenje
	JCB 444 G-TC2
Model	78.5 kW (106.8 KS)
Snaga stand-by	71.1 kW (96.7 KS)
Snaga PRP	4/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	14.3 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja pritiska
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Obaveštenje o vodi u gorivu

Priključci na zahtev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje

- Daljinsko upravljanje TCM35
- Kolica za brzo premeštanje CTL115