

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

### GE 145 P SKID EAS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1106C - E66TAG2, vođeno hladjen, dizel
- Sinhronizovani alternator , bez četkica
- Trofazna snaga: 152 kVA (121.6 kW) / 400 V / 219.4 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

#### Tehničke karakteristike

| MODEL C.A. - 50 Hz      | Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 152 kVA (121.6 kW) / 400 V / 219.4 A                                                           |
| Trofazna snaga stand-by | 137 kVA (109.6 kW) / 400 V / 197.7 A                                                           |
| Trofazna snaga PRP      | 50 kVA / 230 V / 217.4 A                                                                       |
| Monofazna snaga PRP     |                                                                                                |
| Cos $\phi$              | 0.8                                                                                            |
| Klasa izolacije         | H                                                                                              |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni common-rail turbo-aftercooler, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje</b> |
|                                | PERKINS 1106C-E66TAG2                                                                          |
| Model                          |                                                                                                |
|                                | 132.9 kW (180.7 KS)                                                                            |
| Snaga stand-by                 |                                                                                                |
|                                | 119.5 kW (162.5 KS)                                                                            |
| Snaga PRP                      |                                                                                                |
|                                | 6/ 6600 cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Cilindri / Zapremina           |                                                                                                |
| Obrtni moment                  | 1500 obr/min                                                                                   |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 24.3 l/h                                                                                       |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Pregrejane svećice

Priključci na zahtev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 170-805
- Set za uzemljenje

- Daljinsko upravljanje TCM35