

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 14000 SXC/GS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, vazdušno hladjenje, dizel
- Alternator SINCRO FT2 MAS, sinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran (SXC)
- Trofazna snaga: 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
- Predviđen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

1 x 32A 400V 3P+N+

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima
	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
Trofazna snaga stand-by	13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A
Trofazna snaga PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A

Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje
	Lombardini 12LD 477/2
Model	
	14.9 kW (20.3 HP)
Snaga stand-by	
	13.5 kW (18.4 HP)
Snaga PRP	
	2 / 954 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	2.8 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač uljnog pritiska
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Compound
- Voltmeter / merač frekvencije
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V

- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Automatska ploča EAS 17-806
- Daljinsko upravljanje
- Ručna prevozna kolica CTM300
- Brza kolica za premeštanje CTL300
- Kolica za brzi prevoz CTV4